

Mã số: 004MVN-BTB  
 Ngày ban hành: 18/12/2018  
 Soát xét: Lần 0  
 Ngày soát xét: 0

# MVN BEST TILE BOND

Keo dán gạch, đá đa dụng

*Special tile adhesives cement-based polymer modified*

MÔ TẢ	DESCRIPTION
<p><b>MVN BEST TILE BOND</b> là keo dán gạch gốc xi măng biến tính polymer, được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7899:2008, công thức pha chế tối ưu tạo thành hỗn hợp vữa keo có độ kết dính tuyệt vời, phù hợp công tác ốp – lát các loại gạch trên nhiều loại bề mặt khác nhau và cho các công trình dân dụng.</p> <p><b>MVN BEST TILE BOND</b> sử dụng cho thi công cả trong nhà và ngoài trời</p>	<p><b>MVN BEST TILE BOND</b> is cementitious tile adhesives polymer modified, compliance with TCVN 7899:2008, this is adhesive compound with good adhesion suitable with most types of substrate and tile in civil building projects.</p> <p><b>MVN BEST TILE BOND</b> is suitable used for interior and exterior applications.</p>
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	STANDARD COMPLIANCE
<p><b>MVN BEST TILE BOND</b> đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TCVN 7899:2008</li> </ul>	<p><b>MVN BEST TILE BOND</b> are meets the requirement of:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TCVN 7899:2008</li> </ul>
ƯU ĐIỂM	FEATURES AND BENEFITS
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Không độc hại, thân thiện với môi trường</li> <li>■ Không chứa chloride gây ăn mòn cốt thép</li> <li>■ Bám dính rất tốt với các loại gạch và nền vữa, bê-tông.</li> <li>■ Thời gian mở kéo dài.</li> <li>■ Khả năng chống trượt cao.</li> <li>■ Bền với thời gian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non-toxic and environment friendly</li> <li>■ Non-chloride, non-corrosives</li> <li>■ Very good adhesion</li> <li>■ Extended open time</li> <li>■ Slip resistance</li> <li>■ Durable</li> </ul>
ỨNG DỤNG	WHERE TO USE
<p>Dùng thích hợp cho việc ốp – lát các loại gạch gồm, gạch sứ, gạch mosaic và các loại gạch đá dán lên tường và sàn.</p>	<p>For use with ceramics tile, porcelain tiles, and ceramics and porcelain mosaic for walls and floors.</p>

# MVN BEST TILE BOND

Keo dán gạch, đá đa dụng

*Special tile adhesives cement-based polymer modified*

- Thích hợp cho các loại đá trang trí
- Dán được lên tấm thạch cao
- Có thể sử dụng cho tường cũ
- Thích hợp cho các điều kiện môi trường ẩm ướt như nhà tắm, bể bơi.

## HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Các bề mặt bê-tông, vữa gốc xi-măng phải được bảo dưỡng trong tình trạng tốt trước khi thực hiện dán gạch.

Làm sạch bụi, tạp chất, rửa sạch vết dầu mỡ và cạo bỏ những phần vật liệu dư gó ghè bám trên bề mặt.

Các bề mặt vữa, bê-tông cần làm ẩm (bão hòa nước khô bề mặt – SSD) bằng cách thảm nước vừa đủ. Loại bỏ các chỗ nước thừa trên bề mặt trước khi phủ lớp keo dán gạch.

## TRỘN VÀ THI CÔNG

Sử dụng 5 - 6 lít nước cho bao 25kg **MVN BEST TILE BOND** và trộn kỹ cho đến khi đạt được hỗn hợp dẻo, sánh đồng nhất. Đối với mẻ trộn lớn cần dùng máy trộn cơ khí thích hợp cho phép, đối với mẻ trộn nhỏ có thể dùng máy khoan công nghiệp có gắn cánh khuấy để trộn hỗn hợp.

Thi công **MVN BEST TILE BOND** thành lớp, độ dày tùy theo bề mặt công trình.

Sử dụng mặt thẳng cạnh của bay để phủ một lớp hỗn hợp keo lên bề mặt cần dán. Dùng cạnh bay đánh xờm để tăng diện tích bám dính.

Đặt vật liệu cần ốp- lát vào vị trí trong khi lớp keo còn tươi dẻo, nhấn nhẹ vào lưng gạch để làm tăng hiệu quả bám dính và canh chỉnh

- Suitable with gauged stones
- Gypsum boards
- Can use with old wall substrates
- Suitable use for installation of tiles on walls and floor in wet conditions such as bath room, and water pools

## SUBSTRATE PREPARATION

*All cement mortar and concrete structures should be in good curing condition.*

*Surface substrate must be clean, free from grease and oil, loosely adhering particles.*

*All mortar and concrete surfaces should be brought to a saturated surface dry condition by presoaking with clean water. Remove all excess water just before placing adhesive.*

## MIXING AND APPLICATION

*Use 5 – 6 litres of clean water for 25kg of **MVN BEST TILE BOND**, for a large batch use the approved mechanical mixer, for a small batch can use the heavy duty slow speed driller with paddle. Slowly add the adhesive powder to water and stir the composition to a homogeneous mixture.*

***MVN BEST TILE BOND** should be applied by layers with suitable thickness.*

*A typical notched trowel with sufficient depth used to ensure proper transfer, covering the tile backs or substrates.*

*Using the flat edge of trowel to spread the adhesive onto the substrate first, using the notched side to achieve an even bed.*

# MVN BEST TILE BOND

Keo dán gạch, đá đa dụng

*Special tile adhesives cement-based polymer modified*

nhanh vật óp-lát để được vị trí như mong muốn (trong 20-30 phút). Cần chuẩn bị **MVN BEST TILE BOND** đủ để sử dụng, không dán gạch lên keo đã bị khô do trát keo lên bề mặt dán sau một thời gian quá dài, với trường hợp này cần thay thế bằng lớp keo mới. Trước khi **MVN BEST TILE BOND** kịp khô cứng, dùng giẻ ướt lau sạch phần keo bám dính dư thừa trên vật óp-lát.

## AN TOÀN

Vật liệu có tính kiềm cao, tránh tiếp xúc trực tiếp với da, tránh để rơi vào mắt. Mang găng tay, ủng, kính bảo hộ và khẩu trang khi thi công. Hạn chế bụi bốc lên và phát tán khi trộn vữa.

Tham khảo thêm thông tin trên phiếu an toàn sản phẩm (MSDS) và đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

*Place tiles firmly in position on the fresh adhesive. Push the tiles back in order to collapse the adhesive ridges and achieves the maximum coverage. Make alignment and adjustment immediately (from 20-30 min.) Prepare appropriate quantity of adhesive each batch to enough for using. Does not using the adhesive still not fresh after long period time spread onto surface of substrates. If skinning occurs, scrape off skin and replace with new adhesive.*  
*Use wet cloth to clean smudges from the face of tiles while adhesive is still fresh.*

## HEALTH AND SAFETY

*During use, avoid inhalation of dust and contact with the skin and eyes. Wear suitable clothing, gloves, eye protection and respiratory protective equipment.*

*For further information consult the Material Safety Data Sheet (MSDS) and read the product label carefully before use.*

# MVN BEST TILE BOND

Keo dán gạch, đá đa dụng

*Special tile adhesives cement-based polymer modified*

THÔNG TIN SẢN PHẨM	
<b>Thành phần</b>	Xi-măng, cát, và các loại phụ gia hóa học.
<b>Định mức</b>	1.0 –1.2 kg/m <sup>2</sup> /mm tuỳ theo điều kiện của bề mặt
<b>Đóng gói</b>	25kg / Bao giấy nhiều lớp
<b>Bảo quản</b>	Nơi khô ráo, thoáng, hạn chế bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nắng, mưa
<b>Thời hạn sử dụng</b>	06 tháng trong tình trạng bảo quản đúng cách , bao chưa mở

PRODUCT INFORMATION	
<b>Ingredients</b>	Cement, mineral sand, and chemical additives.
<b>Typical norm</b>	1.0 –1.2 kg/m <sup>2</sup> /mm depend on condition of substrate
<b>Packaging</b>	25kg/Paper bag
<b>Storage</b>	Keep in cool, clean and dry condition.
<b>Shelf-life</b>	06 months when properly stored and unopened